




## EGENSKAPER

Serie Betong är en torrpressad, glaserad granitkeramikplatta av hög kvalitet som lämpar sig väl i alla industriella och kommersiella sammanhang. Den finns i två färger och två ytor R10 och R11. Serie Betong är en granitkeramik i klass B 1A / E med en vattenabsorption under 0,5% vilket även gör den lämplig för användning utomhus. Användningsområde såväl golv som vägg.

	5x60 10 mm ☞ 6	10x60 10 mm ☞ 6	15x60 10 mm ☞ 6	30x60 10 mm ☞ 6	60x60 10 mm ☞ 6	40x80 10 mm ☞ 6	BETONG STAVMOSAIK 10 mm ☞ 6	BETONG MOSAIK 5x5 10 mm ☞ 6
BETONG R10	•	•	•	•	•	•	•	•
GRAFIT R10	•	•	•	•	•	•	•	•
BETONG R11 ej rektifierad				•				•
GRAFIT R11 ej rektifierad				•				•

## SPECIAL


	SOCKEL rett.	6,5x60	☞ 10
	TRAPPNOS rett.	33x60x3x3	☞ 2



## KOMPLEMENT



30x40 ☞ 4  
BETONG STAVMOSAIK



30x30 ☞ 6  
BETONG MOSAIK 5x5  
Finns med halksäker yta



Homogena plattor  
Plattor lämpliga för offentliga  
lokaler med hög trafik.



Lämpliga för  
golvvärme



Frostbeständiga



Golvplattor även  
lämpliga för vägg

Slitstyrka



PEI-5  
Trafik, offentlig miljö  
Plattor lämpliga för offentliga  
lokaler med måttlig trafik.

## INSTALLATION

Då en granitkeramik är en produkt med extremt låg vattenabsorption krävs en högpresterande fästmassa. Rekommendationen är en fästmassa minimum i klassen C2E S1 och med tanke på den låga vattenabsorptionen gärna en snabbhärdande fästmassa, C2EF S1. Fästmassor av typen flytfix är också att rekommendera vid storlekar från 30x30cm och uppåt. Ett annat skäl att använda snabbhärdande fästmassa är att minimera risken för flammiga fogar på grund av granitkeramikens egenskaper.

Fogar rekommenderas efter önskemål om funktion efter installation, då granitkeramik är en icke sugande produkt rekommenderas en snabbhärdande fog för att undvika flammiga fogar.

## SKÖTSELRÅD EFTER INSTALLATION

En första rengöring innan brukstagande skall utföras med ett rengöringsmedel med lågt PH, till exempel Fila Deterdek. Detta för att avlägsna ev fogfilm som annars kan resultera i att ett smutslager gror fast och orsakar svårigheter med städning. Läs noga instruktionen innan rengöring, sura rengöringsmedel kan skada fogarna.

Vid daglig rengöring rekommenderas en PH neutralt lågalkaliskt rengöringsmedel anpassat för keramiska beläggningar. Vi rekommendera Fila Cleaner.

Grovrengöring av organisk smuts och fläckborttagning kan göras med tex Fila PS87, fett och vaxborttagning.

---